

cartón, Vasos desechables de polyboard

RECOMENDACIONES DE PROCESAMIENTO

Evite diluir el producto con sustancias no recomendadas por PRINTUM S.A.S.

Evite mezclar con otros productos sin antes evaluar el efecto sobre el producto. Si se requiere reducir la velocidad de secado utilizar el producto CLEAN PRINT ADDITIVE 210-3FSI-1501 (Máximo 3%) o nuestro RETARDANTE ESPECIAL 210-32-004 (Máximo 3%)

A pesar de la estabilidad del producto, el pH se verá afectado por las condiciones de uso, por ello se recomienda medir con regularidad y mantener entre 8,5 y 10,0, ajustando con REFRESH STABILIZING REDUCER 210-3FSI-1503

Dispensar solamente la cantidad que se requiere y mantener el recipiente cerrado.

Evite mezclar producto fresco con producto ya utilizado o con rastros de otras tintas o colores.

En caso de presentar exceso de espuma, se recomienda utilizar el PRESS-SIDE DEFOAMER 210-3FSI-1510, adicionando en pequeñas cantidades y mezclar, hasta obtener el resultado deseado sin sobrepasar nunca el 1% de la cantidad de tinta a ajustar

Agitar bien antes de usar

Rotar el inventario agotando siempre las existencias de las tintas más antiguas primero

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

En su envase y empaque original

Almacenar las tintas en lugares frescos, alejados de fuentes de calor y de excesiva luz

Almacenar el producto en recipientes limpios y que no contengan restos o residuos de sustancias que puedan afectar sus propiedades

Almacenar siempre el producto tapado y en recipientes de boca estrecha

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Limpiar con ACCUCLEAN PRESSWASH 210-3FSI-1592

Limpiar en períodos regulares las partes de las máquinas que estén en contacto con la tinta para evitar secado y deposición de pigmentos sobre las superficies

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Evitar contacto del producto con la piel por tiempo prolongado

Usar implementos adecuados tales como gafas y guantes

En caso de contacto, limpiarse con agua y jabón, no usar solventes

REFERENCIAS EXISTENTES

210-4FSI-80003 803 YELLOW

210-4FSI-80004 804 ORANGE

210-4FSI-80006 806 PINK

210-4FSI-80009 ACCUBRITE 809 CHARTREUSE

Esta información está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se le da a nuestros productos, ni sobre otros factores que puedan afectar específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes de utilizar estos productos. Por lo tanto, no ofrecemos ninguna garantía comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos particulares a cada aplicación.